

[8W T75 Röhrenförmige LED-Lampen](#)
[dekorative röhrenförmige LED-Glühlampe Fabrik](#)
[8W T75 Röhren LED Bulbs Lieferant China](#)



Produktbeschreibung

Mit einem riesigen und röhrenförmigen klassischen Design, Innotech 4W dimmbar T75 LED-Röhrenlampen dimmbar ist eine gute Wahl, um entspannendes und nostalgisches Umgebungslicht in den weit offenen Räumen wie Restaurants und Lofts zu schaffen. Neben dem DLF-Filament-Design gibt es auch LF- und ZF-Filamentdesign in unterschiedlicher Stärke.

Mit neuer LED-Technologie ist diese riesige LED-Lampe umweltfreundlich, da sie quecksilberfrei und mit UV-Strahlung ist. Es kann auch mehr als 80% Energie sparen und kann 25 mal länger im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen dauern. Die Installation ist sehr einfach wie die gleiche Basiskappe E26 E27 B22 E39 E40.

Unterdessen mit starkem Polystyrenpaket innerhalb der Verpackungskiste, um die Birne zu schützen, ist es im Transport sicher. OEM ODM-Dienste werden angeboten, um verschiedene Kunden zufrieden zu stellen"s verlangt.



Produktspezifikation

Modell Nr.	39133
Power	4W
Abdeckungsart	Klarer Bernsteinrauch
Lichtstrom	4 x 67
LED-Filamentspez.	8 x 67
Eingangsspannung	220-240VAC oder 100-130VAC
Material	Glas
Farbtemperatur (CCT)	1800 ~ 3000K
Energieeffizienzklasse	A +
Abstrahlwinkel	360 °
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Leistungsfaktor	> 0,5
Startzeit	& lt; 0,5S
Schaltzyklus	≥12,500
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden
Lampensockel	E26 E27 B22 E39 E40

Maße	Durchmesser = 75 mm
	L = 330 mm

 **Produktzertifikate**

CE RoHS ErP SAA  FC

 **Ähnliche Produkte**

Modell Nr.	Lampenschirm	LED Glühfaden Spec.	Glasfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)
39131	LF	6X38	klar Bernstein Rauch	5W	380lm ± 10%
39132	ZF	8X38		7W	500lm ± 10%
39134	DLF	4X67		8W	320lm ± 10%
39135		12X67		12W	800lm ± 10%

 **Produkt Show**

Giant LED Filament Bulb

Omnidirectional 360° beam angle


Exact retrofit for incandescent bulb

LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate

Full glass housing with high-purity Helium filled for good heat release

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.

Constant current IC driver inside for flicker free



Features & Advantages



Dimmable



Exact Retrofit



No flicker



Mercury-free



CRI > 80



On/Off ≥ 12500





Vorteile

- ² Super Warm, geben Sie einen vollen 360 Grad warmen Glanz
- ² Bis zu 85% Energieeinsparung durch neue LED-Filamenttechnologie
- ² Kein Flackern zum Schutz der menschlichen Augen
- ² Hoher CRI > 80 sorgt für mehr lebendiges und natürliches Licht
- ² Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Lange Lebensdauer dauert bis zu 10 Jahre (4 Stunden pro Tag)
- ² Dimmbar
- ² Mit der Zertifizierung von CE LVD EMV RoHS ErP TÜV usw.



Anwendung

8W T75 Röhren-LED-Lampen können Ihnen ein klassisches weiches warmes Umgebungslicht in Ihrem Haus anbieten, während es dimmbar ist, um das Licht zu schaffen, das Sie lieben. Es ist ideal für die Beleuchtung in Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bar, Club, Pub, Café, Hotel, Restaurant, Bistro, Showroom usw.

Betrieb und Instandhaltung

- ² Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C.
- ² Lagern und verwenden Sie die Glühbirne / Lampe wie eine herkömmliche Glühbirne / Lampe.
- ² Überprüfen Sie, ob Ihre Geräte richtig verkabelt sind und keine Spannungsspitzen an der Lampe / Lampe verursachen, die zu Überhitzung / Ausfall führen.
- ² Lampe / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- ² Ein guter Zustand der Kontakte des Lampenhalters ist wichtig, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe / Lampe sicherzustellen.
- ² Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Lampe / Lampe installieren oder entfernen.
- ² Stellen Sie sicher, dass die Lampe / Lampe abgekühlt ist, bevor Sie sie entfernen.

Warnung: Unterbrechen Sie die Nutzung, wenn sie beschädigt ist.

Application



Paket

1 Stück LED-Lampe pro Farbkasten, dann 6 Stück in einem Standard-Export-Karton verpackt. (1 Stück / Farbe Box, 6 Stück / Karton)



Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel.

Sollten Rücksendungen erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viel Details wie möglich über das Problem an, das Sie haben.

Schritt 3) Autorisierung für die Rückgabe des Artikels wird ausgegeben.

Schritt 4) Bringen Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Erstattung zurück.



FAQ

Q1.Sind Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

Q2.Wie über Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams prüfen die Produkte nacheinander mit Alterungslinie, professionellen

Geräten und Instrumenten, um die Qualität für alle Produkte zu gewährleisten.

Q3. Wie über den Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise an.

Q4. Wie soll ich eine Bestellung aufgeben?

A4: Kontakt mit Online-Service, oder senden Sie uns eine E-Mail direkt, wir werden Ihnen mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. bald antworten. Vielen Dank.

Q5. Kann ich Proben von Ihnen kaufen?

A5: Ja! Sie sind willkommen, Beispielauftrag zu setzen, um unsere überlegene Qualität und Service zu prüfen, Mischproben sind annehmbar.

Q6. Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer passenden Zeit zu besuchen.

Q7. Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen machen?

A7: Wir haben unterschiedliche Druckverarbeitung für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder senden Sie eine E-Mail direkt an uns.

Q8. Wie sollte ich meine Bestellungen bezahlen?

A8: Sie können mit T / T zahlen, L / C auf Sicht wäre für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung erforderlich.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

