



Descripción del producto

Innolite LED Panel de luz 40W puede crear un esquema de iluminación elegante y eficiente de la energía. Alcanzando su completo brillo tan pronto como lo enciende, esta luz de panel LED se convierte en parte del techo proporcionando un acabado pulido y un aspecto aerodinámico.

Con efectos de iluminación difusos, uniformes y cómodos, la luz del panel del LED de Innolite es el reemplazo nuevo de la mejora para todo el empotrado tradicional & luminarias de superficie y trofer en hotel, oficina, sala de reuniones, sala de exposiciones, tienda, hospital, supermercado, escuela, salones de belleza, escaparate y otras entidades públicas. Mientras tanto, la instalación también es fácil: opciones de celda, suspensión, superficie y receso están disponibles.



Especificaciones del producto

N ° de Modelo.	31009
Poder	40W
Refinamiento	Blanco o plata
Eficiencia luminosa	80 lm / w o 100 lm / w
Patrón de marco	1. Plano, 2. Paso, 3. Paso con tiras
Opción de montaje	Empotrado, Superficie, Techo, Suspende
Voltaje de entrada	175-265VAC o 85-265VAC
Temperatura de color (CCT)	2700K - 6500K
Clase de eficiencia energética	A +
Ángulo de haz	85 grados o 120 grados
Índice de reproducción cromática	> 80 Ra
Factor de potencia	> 0,50 o > 0,90
Hora de inicio	< 0,5S
Ciclo de conmutación	≥12.500
Toda la vida	Hasta 25.000 horas
Dimensiones	595X595mm, 600x600mm, 605x605mm, 620x620mm, 2 pies x 2 pies



Certificados de producto

CE RoHS



Productos relacionados

N ° de Modelo.	Potencia (W)	Eficiencia luminosa	Refinamiento	Dimensiones
----------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

31001	8W	80 LM / W o 100 LM / W	Blanco o plata	295x295mm 300x300mm
31002	12W			
31004	16W			295x595mm 300x600mm
31005	24W			
31007	32W			595x595mm 600x600mm
31008	36W			605x605mm 620x620mm
31010	48W			2 pies x 2 pies
31011	36W			295x1195mm 300x1200mm
31012	40W			305x1205mm 320x1220mm
31013	48W			1 pies x 4 pies
31015	56W			595x1195mm 600x1200mm
31016	60W			605x1205mm 620x1220mm
31017	72W			2 pies x 4 pies



Presentacion de producto

INNOLITE®
GREEN LIGHTING SOLUTION



CE RoHS  



Ventajas

- ² Alto brillo 80lm / w o 100lm / w
- ² Estructura de estructura de aleación de aluminio delgada y fuerte y no se deforma fácilmente
- ² Instalación sencilla y rápida para ahorrar costes laborales
- ² No hay parpadeo para proteger los ojos humanos
- ² Alto CRI > 80 garantiza una luz más viva y natural
- ² Favorable al medio ambiente: Sin plomo ni mercurio y sin radiación UV o IR
- ² Larga vida útil dura hasta 10 años (4 horas de uso por día)
- ² Dimmable
- ² Garantía limitada de dos años basada en el uso diario promedio de 4 horas
- ² Con la certificación de CE RoHS DLC ETL



Solicitud

INNOLITE LED panel de luz 40W emite uniformidad luz perfecta con un aspecto elegante plano. Es ampliamente utilizado en la sala de conferencias, escaparates, bares, restaurantes, salones de belleza, tiendas, oficinas, hoteles, casas, tiendas, hospitales, escuelas y restaurantes, etc.



Operación y mantenimiento

- ² Temperatura ambiente -20 ° C a 40 ° C.
- ² Almacene y utilice la bombilla / lámpara de la misma manera que la bombilla / lámpara tradicional.
- ² Compruebe que sus accesorios estén debidamente cableados y no entregue el pico de voltaje a la bombilla / lámpara causando sobrecalentamiento / falla.
- ² La bombilla / lámpara debe mantenerse libre de contaminación.
- ² El buen estado de los contactos del portalámparas es importante para asegurar el correcto funcionamiento del bulbo / lámpara.
- ² Desconecte la alimentación de red antes de instalar o quitar la bombilla / lámpara.
- ² Asegúrese de que la bombilla / lámpara esté fría antes de retirarla.

Advertencia: Descontinúe el uso si está dañado.



Paquete

1 bulbo llevado PC por la caja de color, entonces 20pcs embaló en un cartón estándar de la exportación.
(Caja de 1pc / color, 20pcs / carton)



Política de devolucion

Proporcionamos una GARANTÍA LIMITADA de DOS AÑOS LIMITADA basada en el uso diario promedio de 4 horas para este artículo.

Si se requieren devoluciones:

Paso 1) Contáctenos con este correo electrónico del sitio web.

Paso 2) Proporcione tanto detalle como sea posible sobre el problema que está teniendo.

Paso 3) Se emitirá la autorización para devolver el artículo.

Paso 4) Devuelva el artículo para el reemplazo acordado o el reembolso.



Preguntas más frecuentes

Q1.Are usted un fabricante?

A1: Sí, somos un fabricante experimentado con nuestros propios moldes y líneas de producción.

Q2.¿Cómo sobre la calidad de los productos?

A2: Nuestros técnicos y equipos QC prueban los productos uno por uno usando la línea de

envejecimiento, dispositivos profesionales e instrumentos para asegurar la calidad de todos los productos.

Q3.How sobre el precio?

A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

Q4.¿Cómo realizar un pedido?

A4: El contacto con el servicio en línea, o enviado correo electrónico a nosotros directamente, le responderemos con el precio del producto, especificaciones, etc embalaje pronto. Gracias.Q5.¿Puedo comprar muestras de usted?

A5: ¡Sí! Usted es agradable poner la orden de la muestra para probar nuestra calidad superior y servicio, muestras mezcladas son aceptables.

Q6.¿Puedo visitar su fábrica?

A6: Sí, recepción para visitar nuestra fábrica en su tiempo conveniente.

Q7.How puedo hacer órdenes del OEM o del ODM?

A7: Tenemos diverso proceso de la impresión para diversas órdenes de OEM / ODM. Póngase en contacto con nosotros con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.

Q8. ¿Cómo debo pagar por mis pedidos?

A8: Usted puede pagar por T / T, L / C a la vista estaría disponible para el banco calificado y MOQ requerido para cada orden.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

